Druckdatenblatt - Roll Up

- Dateiformat
- Schriften
- Auflösung
- Anschnitt
- Farben

eest! ATELIER FÜR MESSE | RAUM KOMMUNIKATION

DATEIFORMAT

- JPG, TIFF nur für reine Bilddateien
- PDF Dateien:
  - PDF/X-3:2002 Standard
  - PDF-Version muss mindestens 1.3 sein
  - Keine Flaz-, Schneide- oder Passermarken anlegen

SCHRIFTEN

- Mindestens 8 mm Schrifthöhe
- Schriften in Pfade konvertieren

AUFLÖSUNG

- Im Verhältnis 1:1 mind. 72 dpi
- Im Verhältnis 1:10 mind. 720 dpi

ANSCHNITT

- Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss für eine saubere Kante weggeschnitten wird.
  Es wird ein Anschnitt von 10 mm umlaufend benötigt.
  Die Grafik der Druckdatei muss den gesamten Anschnittbereich ausfüllen.
- **Beispiel 10 mm umlaufend:** Endformat: 850 x 2000 mm | Dateiformat: 870 x 2020 mm (BxH)

FARBEN

- CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
- Bildschirmfarben (RGB) in CMYK umwandeln
- Sonderfarben in CMYK umwandeln
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) verfügbar unter www.eci.org
- Tiefschwarz: C = 87% | M = 78% | Y = 65% | K = 100%
- Reine Grautöne: C = 0% | M = 0% | Y = 0% | K = 0-100%

DRUCKDATEN UPLOAD

- www.wetransfer.com - Titel: bitte Projektnummer angeben



Dateiformat = Rahmenmaß + Anschnitt
Endformat = Rahmenmaß
Sicherheitsabstand für Texte

eest! GmbH & Co. KG | Bozener Straße 3 | 86165 Augsburg | Tel. 0049 821 480 890 | info@eest.de | www.eest.de